TECHNISCHES MERKBLATT

BEHA Beschlägespray / Wartungsspray
100 ml – BSP100 | 500 ml – BSP500

Kurzbeschreibung
Silikonfreies Wartungsspray zum Schmieren, Lösen, Reinigen und Korrosionsschutz von beweglichen Metallteilen. Erhältlich als 100-ml-Dose (BSP100) und 500-ml-Dose (BSP500).

1. Produktbeschreibung

Das silikonfreie BEHA Beschlägespray ist ein Pflege- und Wartungsspray für bewegliche Metallteile. Es schmiert, reinigt, löst festsitzende Mechaniken und schützt vor Korrosion.

Syntheseöle und moderne Additive (MOx – Molybdän-Komplex) verbessern die Leichtgängigkeit und vermindern Verschleiß. Das Spray verdrängt Feuchtigkeit und bildet eine langanhaltende Schutzschicht.

2. Anwendungsbereiche

Zur Wartung und Pflege von Fenster- und Türbeschlägen, Scharnieren, Schlössern, Drehkipp- und Scherenbeschlägen, Toren, Garagentoren und Werkzeugen.

3. Eigenschaften und Vorteile

Eigenschaft	Beschreibung
Korrosionsschutz	Verdrängt Feuchtigkeit, schützt metallische Bauteile
Schmierwirkung	Leichtgängigkeit und verminderter Verschleiß
Langzeitwirkung	Haftet gut, läuft nicht ab und verharzt nicht
Widerstandsfähigkeit	Meerwasserresistent; harz-, silikon- und säurefrei
Reinigung / Lösen	Lockert festsitzende und verrostete Mechaniken

4. Technische Daten und Gebindegrößen

Basis	Syntheseöle und Additive in Treibgas
Farbe	Leicht gelblich
Dichte	Ca. 0,605 g/cm³ bei +20 °C
Flammpunkt	Unter −20 °C
Verarbeitungstemperatur	Ab 0 °C
Lagerstabilität	24 Monate; Lagertemperatur +5 bis +25 °C
100 ml / Artikel-Nr. / EAN	BSP100 · 4260436738731 · Versandgewicht 100 g
500 ml / Artikel-Nr. / EAN	BSP500 · 4260436731497 · Versandgewicht 405 g
Lieferform	Sprühdose / Druckbehälter, 100 ml oder 500 ml

5. Verarbeitung, Lagerung und Sicherheit

Oberflächen säubern und entfetten. Dose auf Raumtemperatur bringen, vor Gebrauch gut schütteln und aus ca. 10 cm Entfernung kurz aufsprühen (1–3 Sprühstöße). Kein Nachspülen erforderlich; Wartung an Beschlägen etwa halbjährlich empfohlen. Kühl und trocken bei +5 bis +25 °C lagern.

BEHA GmbH
Feldstrasse 2a
OT Hausneindorf
06458 Selke-Aue

Geschäftsführer
Matthias Rabe

Amtsgericht Stendal
HRB18747
USt.-IdNr.: DE815394815
St.-Nr.: 11710801527

Tel.: +49 (0) 39481-8115-0
Fax +49 (0) 39481-8115-2
Mail: info@beha-web.de
Shop: www.beha-web.de

Bankverbindung
Salzlandsparkasse Staßfurt
IBAN: DE32800555003033000125
BIC: NOLADE21SES

Sicherheits- und Lagerhinweise
H222: Extrem entzündbares Aerosol. H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Von Zündquellen fernhalten; nicht in Flammen sprühen, nicht durchstechen oder verbrennen. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über +50 °C schützen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Sicherheitsdatenblatt und Gebindekennzeichnung beachten.

BEHA GmbH
Feldstrasse 2a
OT Hausneindorf
06458 Selke-Aue

Geschäftsführer
Matthias Rabe

Amtsgericht Stendal
HRB18747
USt.-IdNr.: DE815394815
St.-Nr.: 11710801527

Tel.: +49 (0) 39481-8115-0
Fax +49 (0) 39481-8115-2
Mail: info@beha-web.de
Shop: www.beha-web.de

Bankverbindung
Salzlandsparkasse Staßfurt
IBAN: DE32800555003033000125
BIC: NOLADE21SES