



# TECHNISCHES MERKBLATT

## Goldband - Abdeckband - Klebeband

UV-beständiges Spezialpapierband 50 mm x 50 m

### Kurzbeschreibung

BEHA-Goldband ist ein sehr dünnes, anschmiegsames Abdeck- und Malerband aus UV-beständigem Spezialpapier. Es ist für hochwertige Maler-, Spachtel- und Lackierarbeiten im Innen- und Außenbereich geeignet und ermöglicht saubere, scharfe Farbkanten.

## 1. Produktbeschreibung

Das BEHA-Goldband ist ein hochwertiges Abdeckband für Maler-, Spachtel- und Lackiertechniken. Durch das imprägnierte Spezialpapier wird ein Hinterlaufen von Farbe oder Lasur wirkungsvoll reduziert, sodass gestochen scharfe Farbkanten erzielt werden können.

Das Klebeband ist sehr dünn und extrem anschmiegsam. Dadurch eignet es sich für glatte bis leicht raue Untergründe sowie für anspruchsvolle und empfindliche Oberflächen, zum Beispiel Holzfenster. Der spezielle Acrylat-Kleber ermöglicht eine rückstandsfreie Entfernung auch nach längerer Einsatzdauer.

<b>Produktgruppe</b>	Abdeckband, Malerband, Klebeband
<b>Ausführung</b>	Goldband aus UV-beständigem Spezialpapier
<b>Format</b>	50 mm x 50 m
<b>Kleber</b>	Acrylat-Kleber
<b>Einsatzbereich</b>	Innen- und Außenbereich
<b>Besonderheit</b>	Scharfe Farbkanten, feuchtigkeitsstabil, rückstandsfrei entfernbar

## 2. Geeignete Anwendungen

Geeignet für hochwertige Abdekarbeiten und saubere Farbkanten, zum Beispiel:

Malerarbeiten	Lackierarbeiten
Spachteltechniken	Lasurarbeiten
Empfindliche Oberflächen	Holzfenster
Glatte bis leicht raue Untergründe	Zinkblech, Aluminium, Kunststoff
Innenbereich	Außenbereich

### 3. Technische Daten

Eigenschaft	Wert / Ausführung
Rollenlänge	50 m
Rollenbreite	50 mm
UV-beständig	ja, bis zu 90 Tage / 3 Monate
Feuchtigkeitstabil	ja
Außenbereich geeignet	ja
Rückstandsfreie Entfernung	ja
Hitzebeständigkeit	bis zu 150 °C, ca. 30 Minuten
Material	UV-Spezialpapier
Form	auf Rolle

### 4. Eigenschaften und Vorteile

- Goldband aus UV-beständigem Spezialpapier in hochwertiger Maler-Qualität.
- Sehr dünn und extrem anschmiegsam für saubere Übergänge und präzise Kanten.
- Geeignet auch für schwierige Untergründe wie Zinkblech, Aluminium und Kunststoff.
- Spezial-Acrylat-Kleber für eine rückstandsfreie Entfernung.
- Hohe Nassfestigkeit und UV-Beständigkeit für längeren Einsatz im Außenbereich.
- Ausgezeichnet für hochwertige Maler- und Lackierarbeiten, auch bei empfindlichen Oberflächen.
- Im Innen- und Außenbereich bis zu 3 Monate einsetzbar.
- Kurzzeitig hitzebeständig bis 150 °C für ca. 30 Minuten.

### 5. Anwendung und Verarbeitung

Das BEHA-Goldband wird zum Abdecken und Schützen von Bauteilen und Oberflächen vor Farb-, Lack- oder Spachtelauftrag eingesetzt. Es ist besonders für Arbeiten geeignet, bei denen exakte Farbkanten gefordert sind.

Vor dem Aufbringen muss der Untergrund tragfähig, trocken, staub-, fett- und trennmittelfrei sein. Das Band gleichmäßig andrücken, insbesondere im Kantenbereich. Nach Abschluss der Arbeiten wird das Band möglichst gleichmäßig und flach abgezogen.

#### Wichtiger Hinweis zur Anwendung

Vor dem Einsatz auf empfindlichen oder besonders kritischen Untergründen sollte eine Probeverklebung durchgeführt werden. Die rückstandsfreie Entfernung ist abhängig von Untergrund, Temperatur, Belastung und Einsatzdauer.

### 6. Lieferprogramm und Varianten

Das Goldband / Malerband ist in den Breiten 30 mm und 50 mm erhältlich. Zusätzlich sind Goldband-Masker mit Abdeckfolie in verschiedenen Auslegelängen von 550 mm bis 2700 mm verfügbar.

Ausführung	Beschreibung
Goldband 30 mm x 50 m	Rolle 30 mm breit / 50 m lang
Goldband 50 mm x 50 m	Rolle 50 mm breit / 50 m lang

## 7. Produktübersicht

<b>Bezeichnung</b>	Goldband - Abdeckband - Klebeband
<b>Länge</b>	50 m
<b>Breite</b>	50 mm
<b>Klebebandbreite</b>	50 mm
<b>Verwendung</b>	Außen, Innen
<b>Material</b>	UV-Spezialpapier
<b>Spezielle Eigenschaften</b>	Hitzebeständig bis 150 °C, UV-beständig, feuchtigkeitstabil
<b>UV-Schutz</b>	bis zu 3 Monate
<b>Form</b>	auf Rolle

### Dokumentenstatus

Technisches Merkblatt auf Grundlage der bereitgestellten Produktinformationen. Änderungen und technische Ergänzungen vorbehalten.