

TECHNISCHES MERKBLATT



BEHA Wannendichtband mit selbstklebendem Schnittschutzband

Abdichtungsset für Bade- und Duschwannen | PVL120SK3-WSS4

Kurzbeschreibung

Das BEHA Wannendichtband mit selbstklebendem Schnittschutzband ist ein abgestimmtes Abdichtungsset für Bade- und Duschwannen. Das Set kombiniert ein Wannendichtband mit Butyl-Klebestreifen und Kapillarschutz mit einem selbstklebenden Schnittschutzband mit Metallgitter. Es schützt den Wannenanschluss zuverlässig vor Feuchtigkeit und die Abdichtebene zusätzlich vor mechanischen Beschädigungen beim späteren Erneuern der Silikonfuge.

1. Produktbeschreibung

Das Abdichtungsset dient zur wandseitigen Abdichtung von Bade- und Duschwannen im Anschlussbereich zur Flächenabdichtung. Das Wannendichtband wird am Wannenrand befestigt und anschließend in die Verbundabdichtung eingebunden.

Der integrierte Kapillarschutzstreifen wirkt als zweite Wassersperre hinter der Silikonfuge und reduziert das Risiko einer Feuchtigkeitswanderung in die Bausubstanz. Das zusätzliche Schnittschutzband schützt die darunterliegende Abdichtung bei späteren Sanierungsarbeiten, insbesondere beim Herausschneiden alter Silikonfugen mit scharfen Werkzeugen.

Produktname	BEHA Wannendichtband mit selbstklebendem Schnittschutzband
Artikel-Nr.	PVL120SK3-WSS4
EAN	4260613187345
Produkttyp	Wannendichtband / Schnittschutzband / Abdichtungsset
Funktion	Abdichtung und Schnittschutz
Anwendung	Innenbereich und Außenbereich
Geeignet für Anwendung	DIN 18534

2. Set-Inhalt

Wannendichtband	1 Rolle, Länge 4 m, Breite 120 mm, mit Butyl-Klebestreifen und Kapillarschutz
Schnittschutzband	1 Rolle, Länge 4 m, selbstklebend, mit schnittfestem Metallgitter
Lieferform	Komplettes Abdichtungsset für Bade- und Duschwannen

3. Anwendungsbereiche

Das Set ist zur Abdichtung von Wannen- und Duschwannenanschlüssen sowie zur Einbindung in Verbundabdichtungssysteme unter Fliesen und Platten geeignet. Es kann bei gängigen Wannenmaterialien eingesetzt werden.

Badewannen	Duschwannen
Stahlwannen	Acrylwannen
Mineralgusswannen	Keramische Beläge
Wandseitige Abdichtung	Verbundabdichtung nach DIN 18534

4. Eigenschaften und Vorteile

Eigenschaft	Beschreibung
zweifacher Schutz	Schutz vor Feuchtigkeit und zusätzlicher Schutz vor mechanischer Beschädigung
Kapillarschutzstreifen	wirkt als zweite Wassersperre hinter der Silikonfuge
selbstklebendes Schnitzschutzband	schützt das Dichtband beim Herausschneiden und Erneuern von Silikonfugen
normgerecht einsetzbar	für Anwendungen im System nach DIN 18534 geeignet
beidseitige Vliesbeschichtung	ermöglicht guten Verbund mit Abdichtungsmaterialien unter Fliesen
einfach und zeitsparend	schnelle Montage am Wannenrand und sichere Weiterverarbeitung
geeignet für verschiedene Wannenmaterialien	für Stahl-, Acryl- und Mineralgusswannen einsetzbar
langlebige Abdichtung	reduziert das Risiko von Feuchtigkeitsschäden im Wannenanschlussbereich

5. Untergrund und Vorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, ebenflächig, sauber und zum Belegen mit Fliesen geeignet sein. Verschmutzungen durch Öl, Fett oder andere Trennmittel sind vollständig zu entfernen.

Kiesnester, Lunker sowie Unebenheiten sind vor der Verarbeitung mit geeigneten mineralischen Spachtelmassen auszugleichen. Saugende Untergründe sind mit einer geeigneten Grundierung vorzubehandeln.

Hinweis zur Vorbereitung

Der Wannenrand muss sauber, trocken, staubfrei und fettfrei sein. Für eine sichere Verklebung ist der Butyl-Klebestreifen fest anzudrücken. Die Verarbeitungstemperatur und die Vorgaben des verwendeten Abdichtungssystems sind zu beachten.

6. Verarbeitung / Montage

Die Verarbeitung erfolgt im Anschlussbereich von Bade- und Duschwannen. Das Wannendichtband wird vor dem Einfliesen eingebaut und in die Flächenabdichtung eingebunden.

- Untergrund und Wannenrand reinigen, trocknen und bei Bedarf grundieren.
- Wannendichtband mit dem Butyl-Klebestreifen am Wannenrand befestigen.
- Das Band so positionieren, dass der Klebebereich später durch die Silikonfuge abgedeckt wird.
- Schnitzschutzband im späteren Silikonfugenbereich auf das Wannendichtband aufkleben.
- Die andere Seite des Wannendichtbandes mit geeignetem Fliesenkleber, Flüssigfolie oder mineralischer Flächenabdichtung vollflächig auf dem vorbereiteten Untergrund verkleben.
- Ränder sorgfältig einbetten und hohlraumfrei andrücken.
- Stöße mindestens 5 cm überlappen und vollflächig verkleben.
- Nach Einbindung in die Abdichtung können die Fliesen- und Folgearbeiten gemäß Systemvorgabe ausgeführt werden.

Wichtiger Verarbeitungshinweis

Fugenbereiche müssen frei von Kleber oder Abdichtungsstoff bleiben. Die Abdichtung ist so auszuführen, dass die Silikonfuge als Wartungsfuge erneuert werden kann, ohne die dahinterliegende Abdichtebene zu beschädigen.

7. Technische Daten

Artikel-Nr.	PVL120SK3-WSS4
Set-Länge	4 m
Dichtbandbreite	120 mm
Schnittschutzbandbreite	35 mm
Butyl-Klebestreifen	ca. 20 mm
Material Dichtband	Vlies-/Folienkombination mit Kapillarschutz
Material Schnittschutz	selbstklebendes Band mit schnittfestem Metallgitter
Funktion	Abdichtung / Schnittschutz
Anwendung	Außenbereich, Innenbereich
Geeignet für Anwendung	DIN 18534
Produktfamilie	Premium

8. Produktdaten / Shop-Attribute

Produkttyp	Schnittschutz / Wannendichtband
Breite	35 mm / 120 mm
Länge	4 m
Funktion	Abdichtung
Anwendung	Außenbereich, Innenbereich
Geeignet für Anwendung	DIN 18534
Lieferform	Set

9. Hinweise

Allgemeiner Hinweis

Die Angaben dienen als technische Produktinformation. Vor der Verarbeitung sind Untergrund, Wannenmaterial, Systemkomponenten und Einsatzbedingungen zu prüfen. Die Verarbeitung hat gemäß den Anforderungen des jeweiligen Abdichtungssystems sowie den geltenden technischen Regeln zu erfolgen. Bei kritischen Untergründen wird ein Vorversuch empfohlen.